



1119 Series 重型 鷹架輪系列 Scaffolding Caster

- 制動簡易，適用於腳手架。
- Design for Scaffolds.

載重 Load
350-420 kg



▶▶ 特色區 Features ▶▶ 輪子選項 Wheel Options



中剎
Center Lock Brake



鐵芯NBR橡膠輪
NBR Rubber on Cast



高科技耐磨聚氨酯
PU on PP Core



滾針軸承
Roller Bearing

滾珠軸承
Ball Bearing

▶▶ 插桿規格 STEM SIZE AND BOLT HOLE SPACING

編號 Suffix	插桿直徑 Stem Size	插桿高度 x 孔位高度 Stem Height x Hole Height	孔尺寸 Bore Size
1	35 mm (1-3/8")	100 mm x 60 mm (3-15/16x 2-3/8")	11 mm (7/16")

輪徑×輪寬 Diameter×Width	載重 Load	材質 Material	型號 Item No.			軸承 Bearing	迴旋半徑 Swivel radius
			固定 Fixed	活動 Swivel	剎車 Brake		
150mm×50mm (6"×2")	350 kgs (770 lbs)	鐵芯NBR橡膠輪 NBR Rubber on Cast	-	-	1119-06-04-4	滾針 Roller Bearing	載車120mm Swivel W/Center lock 120mm
	350 kgs (770 lbs)	高科技耐磨聚氨酯 PU on PP Core	-	-	1119-06-31-4		
200mm×45mm (8"×1-3/4")	420 kgs (925 lbs)	鐵芯NBR橡膠輪 NBR Rubber on Cast	-	-	1119-08-04-4	滾珠 Ball Bearing	載車152mm Swivel W/Center lock 152mm
200mm×50mm (8"×2")	420 kgs (925 lbs)	鐵芯NBR橡膠輪 NBR Rubber on Cast	-	-	1119-08-04-4	滾針 Roller Bearing	載車152mm Swivel W/Center lock 152mm
	420 kgs (925 lbs)	高科技耐磨聚氨酯 PU on PP Core	-	-	1119-08-31-4		

1118 Series 輕型 銑架系列

- 得勝的銑架系列為耐高溫及耐低溫的產品。可適用於高溫或低溫場所，並具有抗腐蝕及耐磨損的特性。
- Can be used in a wide range of working temperature. Good resistance to corrosion and wheel wear-out.

載重 Load
70-90 kg



▶▶ 底板規格 TOP PLATE SIZE AND BOLT HOLE SPACING

腳輪尺寸 Caster Size	底板尺寸 Top Plate Size	底板孔距 Bolt Hole Spacing	安裝尼帽尺寸 Attaching Bolt Size
2"	57 x 72 mm (2-1/4"x 2-13/16")	40 x 55 mm (1-9/16"x 2-3/16")	8 mm (5/16")
3"	84 x 84 mm (3-1/3"x 3-1/3")	64 x 64 mm (2-1/2"x 2-1/2")	8 mm (5/16")

輪徑×輪寬 Diameter×Width	載重 Load	材質 Material	型號 Item No.			軸承 Bearing	總高 Overall Height	迴旋半徑 Swivel radius
			固定 Fixed	活動 Swivel	剎車 Brake			
50mm×21mm (2"×7/8")	70 kgs (155 lbs)	銑輪 Cast Iron	1118-02-14-1	1118-02-14-2	-	中管 Plain Bearing	71mm (2-13/16")	活動45mm Swivel 45mm
75mm×21mm (3"×7/8")	90 kgs (198 lbs)	銑輪 Cast Iron	1118-03-14-1	1118-03-14-2	-	滾珠 Ball Bearing	96mm (3-3/4")	活動56mm Swivel 56mm