

EQPU系列

重型輪(特厚膠) 大圓弧形/平面 QPU外包 鐵芯/鑄鐵芯

	溫度範圍		-30°C to +70°C
	滾動順暢		非常優秀
	音量		優秀
	保護地板		良好



輪面


QPU是一種彈性很好的PU材質，使用本材質的輪子不但會降低推動阻力，還會提高機台的操控度。QPU有三種硬度：分別是75度、85度、90度，均具有極高的彈跳力。得勝QPU輪有著優秀的抗水解特性，適用於熱帶地區及潮濕的工作環境。

輪框

內框：鐵芯/鑄鐵芯

特色

- 抗化學、溶劑及侵蝕
- 耐磨
- 抗微生物
- 防穿刺
- 低阻力
- 適用環境溫度：-30°C ~ +70°C
- 在正常使用情況下，無需維修





硬度：90°Shore A (PANTONE 1605C)

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承
12035505156171	125	40	550kgs (1213lbs)	17	42	大圓弧	精密滾珠 軸承
12035505206171	125	50	600kgs (1323lbs)	13	62		
12035506186171	150	42	650kgs (1433lbs)	17	42		
12035506206171	150	50	700kgs (1543lbs)	13	62		
12035508206571	200	50	800kgs (1764lbs)	13	62		
12035508206171	200	50	800kgs (1764lbs)	20	50		
12035508206971	200	50	800kgs (1764lbs)	25	50		
12035505156371	125	40	600kgs (1323lbs)	17	42	平面	
12035506186371	150	42	700kgs (1543lbs)	17	42		
12035508206371	200	50	850kgs (1874lbs)	20	50		
12035508209371	200	50	850kgs (1874lbs)	25	50		



硬度：85°Shore A (PANTONE 2747C)

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d) [mm]	中寬 (T1) [mm]	輪面	軸承
12035505156271	125	40	440kgs (970lbs)	17	42	大圓弧	精密滾珠 軸承
12035505206271	125	50	480kgs (1058lbs)	13	62		
12035506186271	150	42	520kgs (1146lbs)	17	42		
12035506206271	150	50	560kgs (1235lbs)	13	62		
12035508206671	200	50	640kgs (1411lbs)	13	62		
12035508206271	200	50	640kgs (1411lbs)	20	50		
12035508209171	200	50	640kgs (1411lbs)	25	50		
12035505156571	125	40	460kgs (1014lbs)	17	42	平面	
12035506186571	150	42	540kgs (1190lbs)	17	42		
12035508209571	200	50	650kgs (1433lbs)	20	50		
12035508209671	200	50	650kgs (1433lbs)	25	50		



硬度：75°Shore A (PANTONE 425C)

品號	輪徑 (D) [mm]	輪寬 (T2) [mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d) [mm]	中寬 (T1) [mm]	輪面	軸承
12035505156471	125	40	385kgs (848lbs)	17	42	大圓弧	精密滾珠 軸承
12035505206471	125	50	420kgs (925lbs)	13	62		
12035506186471	150	42	455kgs (1003lbs)	17	42		
12035506206471	150	50	480kgs (1080lbs)	13	62		
12035508206871	200	50	560kgs (1235lbs)	13	62		
12035508206471	200	50	560kgs (1235lbs)	20	50		
12035508209271	200	50	560kgs (1235lbs)	25	50		
12035505156671	125	40	400kgs (881lbs)	17	42	平面	
12035506186671	150	42	460kgs (1014lbs)	17	42		
12035508209871	200	50	560kgs (1235lbs)	20	50		
12035508209971	200	50	560kgs (1235lbs)	25	50		