

# 手動液壓拖板車

專業油壓系統 穩定省力 提升作業效率

## 雙PU載重輪配置

雙PU承載輪搭配承重輪80\*70PU雙輪  
推行平穩、噪音低，適用於各種地面材質。

## 油壓泵浦設計

強效油壓設計  
搭配人體工學握柄，  
舉升與下降操作更安心更省力。

## 通用尺寸設計

貨叉尺寸為  
550×1150 / 685×1220mm  
符合主流棧板規格，使用彈性高。

## 結構強化設計

採用加厚鋼材結構  
耐用不變形，適合長期重複作業。

## 強大承重力

可承載高達 2500公斤  
應對各類貨物運輸無壓力。

## 維護簡單

保養與更換零件方便  
降低後續維修成本。



倉儲物流



出貨打板



生產線物料搬運



超市補貨



貨車上下貨

# 規格資料表

分類	項目	BF25(550PD)	BF25(685PD)
功能	載重能力	2500 kg	2500 kg
	油壓泵型	BF 型	BF 型
輪子	驅動/承重輪類型 $(\phi D)$	PU雙輪	PU雙輪
	方向輪尺寸 $(\phi d)$	$\phi 180 \times 50$ mm	$\phi 180 \times 50$ mm
	承重輪尺寸 $(\phi D)$	$\phi 80 \times 70$ mm (視規格而定)	$\phi 80 \times 70$ mm (視規格而定)
尺寸	舉升高度 $(h)$	122 mm	122 mm
	貨叉最大高度 $(H)$	205 mm	205 mm
	貨叉最低高度 $(H1)$	83 mm	83 mm
	外寬 $(w)$	550 mm	685 mm
	長度 $(L)$	1150 mm	1220 mm
	貨叉寬 (單支) $(s)$	160 mm	160 mm
	鋼板厚度 (烤漆後)	3 mm	3 mm
	淨重	69 kg	69 kg

本公司產品均依據歐盟法規生產，並通過 CE 認證，安全可靠，值得信賴  
 Look for the CE mark — a symbol of compliance and quality across the European Economic Area.

