

PPR

輪面硬度		80°±5°Share A
溫度範圍		-20°C to +60°C
滾動順暢		良好
音量		良好
保護地板		非常優秀



輪面

為熱塑性橡膠彈性體 (TPR)，便於保護地板，無痕，操作舒適，噪音低，滾動阻力和旋轉阻力小，耐許多侵蝕性物質的腐蝕。顏色灰色。
 硬度為 80°±3° Shore A。
 與輪體的化學黏合不可分解。

輪體

採用優質耐沖擊聚丙烯。

特色

- 靜音，運轉低阻力，正常使用免維護。
- 適用溫度範圍：-20° C至 +60° C。



輕型

品號	輪徑 (D) [mm]	輪寬 (T2) [mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d) [mm]	中寬 (T1) [mm]	輪面	軸承
12022652105173	2-1/2"(62.5mm)	1-1/16"(23.5mm)	30kgs / 65lbs	6	33	圓弧	滾珠軸承
12022603105174	3"(75mm)	1-1/16"(24mm)	40kgs / 90lbs	6	33		
12022604105172	4"(100mm)	1-1/16"(24mm)	50kgs / 110lbs	8	33		
12022605105172	5"(125mm)	1-1/16"(24.5mm)	70kgs / 155lbs	8	33		

中輕型

品號	輪徑 (D) [mm]	輪寬 (T2) [mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d) [mm]	中寬 (T1) [mm]	輪面	軸承
12022603103173	3"(75mm)	1-1/16"(27mm)	50kgs / 110lbs	6	33	圓弧	滾珠軸承
12022603133673	3"(75mm)	1-1/4"(31mm)	70kgs / 155lbs	10	41		
12022604133173	4"(100mm)	1-1/4"(31mm)	80kgs / 175lbs	10	41		
12022605133173	5"(125mm)	1-1/4"(31mm)	100kgs / 220lbs	10	41		
12022606133173	6"(150mm)	1-1/4"(31mm)	110kgs / 245lbs	10	41		

重型

品號	輪徑 (D) [mm]	輪寬 (T2) [mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d) [mm]	中寬 (T1) [mm]	輪面	軸承
12022604208177	4"(100mm)	2"(50mm)	100kgs / 220lbs	13	62	圓弧	精密 長珠 軸承
12022605208177	5"(125mm)	2"(50mm)	140kgs / 310lbs	13	62		
12022606208177	6"(150mm)	2"(50mm)	160kgs / 350lbs	13	62		
12022608208177	8"(200mm)	2"(50mm)	160kgs / 350lbs	13	62		
12022604201177	4"(100mm)	2"(50mm)	130kgs / 285lbs	13	62	平面	
12022605201177	5"(125mm)	2"(50mm)	160kgs / 350lbs	13	62		
12022606201177	6"(150mm)	2"(50mm)	250kgs / 550lbs	13	62		
12022608201177	8"(200mm)	2"(50mm)	280kgs / 620lbs	13	62		