

電木輪系列

	輪面硬度	90±5° shore D
	溫度範圍	-20°C to 150°C
	滾動順暢	非常優秀
	音量	好
	保護地板	好



輪子特性

電木輪由浸軟織物的壓縮合成樹脂製成。電木輪的硬質胎面提供了地面保護，且電木輪比鐵輪或鋁輪更容易滾動、更安靜。 顏色：黑色。

特色

- 抗硬衝擊，抗大多數化學、油
- 適用環境溫度：-20°C~+150°C
- 在正常使用情況下，無需維修

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	軸承
1224030001	75	38	225kgs (496lbs)	10	41	長珠
1224030014	75	45	225kgs (496lbs)	13	49	中管
1224040007	100	34	135kgs (297lbs)	10	39.7	中管
1224040001	100	50	360kgs (793lbs)	13	56	長珠
1224050003	127	36	150kgs (330lbs)	13	40.5	中管
1224050001	127	50	400kgs (881lbs)	13	56	長珠
1224060001	150	47	420kgs (925lbs)	13	56	長珠
1224080001	200	50	450kgs (992lbs)	13	56	長珠

