

# 全效輪

	輪面硬度		68°±5° Shore A
	溫度範圍		-20°C to +60°C
	滾動順暢		非常優秀
	音量		非常優秀
	保護地板		非常優秀



Load 載重  
181-306kg  
重型

Load 載重  
136-272kg  
重型

Load 載重  
56-147kg  
中輕型

## 輪面

為熱塑性橡膠彈性體 (TPR)，便於保護地面，無痕，操作舒適，承受大載重，滾動阻力和旋轉阻力小，耐許多侵蝕性物質的腐蝕。顏色：灰色。硬度為 68°±5° Shore A。與輪體的化學黏合不可分解。

## 特色

- 大載重，保護地面，正常使用免維護。
- 適用溫度範圍：-20° C至 +60° C。

## 輪體

採用優質耐衝擊聚丙烯。





中輕型

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承
1235030015	3" (75mm)	1" (27mm)	56kg / 125lbs	Ø 6 mm	33mm	圓弧	滾珠軸承
1235030016	3" (75mm)	1-1/4" (31mm)	90kg / 200lbs	Ø 10mm	41mm		
1235040025	4" (100mm)	1-1/4" (31mm)	125kg / 275lbs	Ø 10mm	41mm		
1235050032	5" (125mm)	1-1/4" (31mm)	147kg / 325lbs	Ø 10mm	41mm		
1235060010	6" (150mm)	1-1/4" (31mm)	147kg / 325lbs	Ø 10mm	41mm		



重型

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承
1235040031	4" (100mm)	2" (50mm)	136kg / 300lbs	Ø 13mm	62mm	圓弧	精密長珠軸承
1235050040	5" (125mm)	2" (50mm)	170kg / 375lbs	Ø 13mm	62mm		
1235060021	6" (150mm)	2" (50mm)	204kg / 450lbs	Ø 13mm	62mm		
1235080012	8" (200mm)	2" (50mm)	272kg / 600lbs	Ø 13mm	62mm		
1235040028	4" (100mm)	2" (50mm)	181kg / 400lbs	Ø 13mm	62mm	平面	
1235050035	5" (125mm)	2" (50mm)	227kg / 500lbs	Ø 13mm	62mm		
1235060015	6" (150mm)	2" (50mm)	272kg / 600lbs	Ø 13mm	62mm		
1235080013	8" (200mm)	2" (50mm)	306kg / 675lbs	Ø 13mm	62mm		