

VPU-VulkoTough系列

超高負載重型輪

VulkoTough外包+鑄鐵芯/鐵芯

輪面硬度	94° shore A
溫度範圍	-40°C to +80°C
滾動順暢	非常優秀
音量	優秀
保護地板	優秀



輪面

得勝的NPU輪是使用NDI作為基礎的材料研發而來。NPU輪在動態時其載重的性能一樣出色，且長時間在負載重力的情況下還擁有優異的回彈力，這使得它是應用在工業用輪及重型輪的首選。此外，NPU輪即使在高溫下也有很好的熱穩定性。

輪框

內框：鐵芯/鑄鐵芯

特色

- 抗化學、溶劑及侵蝕
- 防穿刺
- 耐磨
- 低阻力
- 適用環境溫度：-40°C ~ +80°C
- 在正常使用情況下，無需維修



品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	載重 [kg](lbs)	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承	
12036606186171	150	42	900kgs (1984lbs)	17	42	圓弧	精密滾珠 軸承	
12036606186271	150	42	900kgs (1984lbs)	20	42			
12036608206171	200	50	1200kgs (2646lbs)	20	50			
12036608206271	200	50	1200kgs (2646lbs)	25	50			
12036610256171	250	62	1750kgs (3858lbs)	20	61			
12036610256271	250	62	1750kgs (3858lbs)	25	61			
12036610256371	250	62	1750kgs (3858lbs)	30	61			
12036610256471	250	62	1750kgs (3858lbs)	35	61			
12036612356171	300	90	2400kgs (5291lbs)	30	90	平面		精密滾珠 軸承
12036612356271	300	90	2400kgs (5291lbs)	35	90			
12036612356371	300	90	2750kgs (6063lbs)	30	90			
12036612356471	300	90	2750kgs (6063lbs)	35	90			
12036616406171	400	100	3800kgs (8387lbs)	35	100			
12036616406271	400	100	3800kgs (8387lbs)	40	100			
12036616406371	400	100	3800kgs (8387lbs)	45	100			
12036616406471	400	100	3800kgs (8387lbs)	50	100			

