

WMRC系列

W尼龍輪

	輪面硬度		73°±5° Shore D
	溫度範圍		-25°C to +80°C
	滾動順暢		非常優秀
	音量		良好
	保護地板		良好



輪面

尼龍為熱塑性塑料 (PA6) · 耐沖擊, 無痕, 不染色, 耐腐蝕, 非常耐摩擦, 無氣味, , 耐許多化學性的腐蝕, 但不耐礦物酸、氧化劑、氯碳氫化合物和重金屬鹽溶液腐蝕; 載重大, 滾動阻力非常小。尼龍可吸收和釋放濕氣, 故尺寸波動可與環境的濕度和溫度有關。尼龍適用溫度範圍: -25° C 至 +80° C, 短時間允許用於更高溫度環境。在高於 +35° C 的環境溫度下承載能力降低。硬度為 73°±5° Shore D。

特色

- 運轉低阻力
- 適用環境溫度: -25°C~+80°C
- 在正常使用情況下, 無需維修

中型

品號	輪徑 (D) [mm]	輪寬 (T2) [mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d) [mm]	中寬 (T1) [mm]	輪面	軸承
1202070313W173	3"(75mm)	1-1/4"(31mm)	120kgs / 265lbs	10	41	圓弧	滾珠軸承
1202070413W173	4"(100mm)	1-1/4"(31mm)	160kgs / 350lbs	10	41		
1202070513W173	5"(125mm)	1-1/4"(31mm)	180kgs / 395lbs	10	41		

重型

品號	輪徑 (D) [mm]	輪寬 (T2) [mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d) [mm]	中寬 (T1) [mm]	輪面	軸承
1202070615W372	6"(150mm)	1-9/16"(40mm)	300kgs / 660lbs	17	40	圓弧	雙滾珠軸承
1202070820W372	8"(200mm)	2"(50mm)	450kgs / 990lbs	20	50		