

ZQPU 系列

雙排輪

QPU外包+鐵芯+鑄鐵芯

	溫度範圍		-30°C to +70°C
	滾動順暢		非常優秀
	音量		非常優秀
	保護地板		優秀



輪子

兩個獨立輪在一個公共軸上滾動，不僅降低滾動阻力，也降低初始起動力，並延長了腳輪的使用壽命。

輪面


QPU是一種彈性很好的PU材質，使用本材質的輪子不但會降低推動阻力，還會提高機台的操控度。QPU有三種硬度，分別是75度、85度、90度，均具有極高的彈跳力。得勝QPU輪有著優秀的抗水解特性，適用於熱帶地區及潮濕的工作環境。

輪框

內框：鐵芯/鑄鐵芯

特色

- 抗化學、溶劑及侵蝕
- 耐磨
- 抗微生物
- 防穿刺
- 低阻力
- 適用環境溫度：-30°C ~ +70°C
- 在正常使用情況下，無需維修
- 另有抗靜電供選擇，請連絡工廠




硬度：90°Shore A (PANTONE 1605C)

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	單輪寬 (C)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承
12038051080103	34	35	15	150 kgs (330lbs)	8	40	圓弧	精密滾珠 軸承
12038002080399	50	41.5	20	350 kgs (771lbs)	10	50		
12038052080399	62.5	41.5	20	450 kgs (992lbs)	10	50		
12038003080399	75	41.5	20	450 kgs (992lbs)	10	50		
12038004090272	100	46.5	22	450 kgs (992lbs)	15	50.9		
12038005100272	125	51	24	500 kgs (1102lbs)	17	62		
12038006100272	150	51	24	600 kgs (1323lbs)	17	62		
12038008100272	200	51	24	800 kgs (1764lbs)	20	62		


硬度：85°Shore A (PANTONE 2747C)

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	單輪寬 (C)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承
12038051080203	34	35	15	120 kgs (264lbs)	8	40	圓弧	精密滾珠 軸承
12038002080199	50	41.5	20	350 kgs (771lbs)	10	50		
12038052080199	62.5	41.5	20	400 kgs (881lbs)	10	50		
12038003080199	75	41.5	20	450 kgs (992lbs)	10	50		
12038004090172	100	46.5	22	450 kgs (992lbs)	15	50.9		
12038005100172	125	51	24	500 kgs (1102lbs)	17	62		
12038006100172	150	51	24	550 kgs (1213lbs)	17	62		
12038008100172	200	51	24	600 kgs (1323lbs)	20	62		


硬度：75°Shore A (PANTONE 425C)

品號	輪徑 (D)[mm]	輪寬 (T2)[mm]	單輪寬 (C)[mm]	載重 [kg(lbs)]	軸承內徑 Ø(d)[mm]	中寬 (T1)[mm]	輪面	軸承
12038051080303	34	35	15	70 kgs (154lbs)	8	40	圓弧	精密滾珠 軸承
12038002080499	50	41.5	20	150 kgs (330lbs)	10	50		
12038052080499	62.5	41.5	20	250 kgs (551lbs)	10	50		
12038003080499	75	41.5	20	300 kgs (661lbs)	10	50		
12038004090372	100	46.5	22	350 kgs (771lbs)	15	50.9		
12038005100372	125	51	24	350 kgs (771lbs)	17	62		
12038006100372	150	51	24	400 kgs (881lbs)	17	62		
12038008100372	200	51	24	450 kgs (992lbs)	20	62		