

EQPU系列

重型轮(特厚胶) 大圆弧形/平面 QPU外包 铁芯/铸铁芯

	温度范围		-30°C to +70°C
	滚动顺畅		非常优秀
	音量		优秀
	保护地板		良好



轮面


QPU是一种弹性很好的PU材质,使用本材质的轮子不但会降低推动阻力,还会提高机台的操控度。QPU有三种硬度,分别是75度、85度、90度,均具有极高的弹跳力。得胜QPU轮有着优秀的抗水解特性,适用于热带地区及潮湿的工作环境。

轮框

内框:铁芯/铸铁芯

特色

- 抗化学、溶剂及侵蚀
- 耐磨
- 抗微生物
- 防穿刺
- 低阻力
- 适用环境温度:-30°C~+70°C
- 在正常使用情况下,无需维修




硬度：90°Shore A (PANTONE 1605C)

品号	轮径 (D)[mm]	轮宽 (T2)[mm]	载重 [kg(lbs)]	轴承内径 Ø(d)[mm]	中宽 (T1)[mm]	轮面	轴承
12035505156171	125	40	550kgs (1213lbs)	17	42	大圆弧	精密滚珠 轴承
12035505206171	125	50	600kgs (1323lbs)	13	62		
12035506186171	150	42	650kgs (1433lbs)	17	42		
12035506206171	150	50	700kgs (1543lbs)	13	62		
12035508206571	200	50	800kgs (1764lbs)	13	62		
12035508206171	200	50	800kgs (1764lbs)	20	50		
12035508206971	200	50	800kgs (1764lbs)	25	50	平面	
12035505156371	125	40	600kgs (1323lbs)	17	42		
12035506186371	150	42	700kgs (1543lbs)	17	42		
12035508206371	200	50	850kgs (1874lbs)	20	50		
12035508209371	200	50	850kgs (1874lbs)	25	50		


硬度：85°Shore A (PANTONE 2747C)

品号	轮径 (D)[mm]	轮宽 (T2)[mm]	载重 [kg(lbs)]	轴承内径 Ø(d)[mm]	中宽 (T1)[mm]	轮面	轴承	
12035505156271	125	40	440kgs (970lbs)	17	42	大圆弧	精密滚珠 轴承	
12035505206271	125	50	480kgs (1058lbs)	13	62			
12035506186271	150	42	520kgs (1146lbs)	17	42			
12035506206271	150	50	560kgs (1235lbs)	13	62			
12035508206671	200	50	640kgs (1411lbs)	13	62			
12035508206271	200	50	640kgs (1411lbs)	20	50			
12035508209171	200	50	640kgs (1411lbs)	25	50			
12035505156571	125	40	460kgs (1014lbs)	17	42	平面		
12035506186571	150	42	540kgs (1190lbs)	17	42			
12035508209571	200	50	650kgs (1433lbs)	20	50			
12035508209671	200	50	650kgs (1433lbs)	25	50			


硬度：75°Shore A (PANTONE 425C)

 品号	 轮径 (D)[mm]	 轮宽 (T2)[mm]	 载重 [kg(lbs)]	 轴承内径 Ø(d)[mm]	 中宽 (T1)[mm]	 轮面	 轴承
12035505156471	125	40	385kgs (848lbs)	17	42	大圆弧	精密滚珠 轴承
12035505206471	125	50	420kgs (925lbs)	13	62		
12035506186471	150	42	455kgs (1003lbs)	17	42		
12035506206471	150	50	480kgs (1080lbs)	13	62		
12035508206871	200	50	560kgs (1235lbs)	13	62		
12035508206471	200	50	560kgs (1235lbs)	20	50		
12035508209271	200	50	560kgs (1235lbs)	25	50	平面	
12035505156671	125	40	400kgs (881lbs)	17	42		
12035506186671	150	42	460kgs (1014lbs)	17	42		
12035508209871	200	50	560kgs (1235lbs)	20	50		
12035508209971	200	50	560kgs (1235lbs)	25	50		