

PPR

	轮面硬度		80°±5°Share A
	温度范围		-20°C to +60°C
	滚动顺畅		良好
	音量		良好
	保护地板		非常优秀



轮面

为热塑性橡胶弹性体 (TPR) , 便于保护地板, 无痕, 操作舒适, 噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 耐许多侵蚀性物质的腐蚀。 颜色灰色。
硬度为 80°±3° Shore A。
与轮体的化学黏合不可分解。

轮体

采用优质耐冲击聚丙烯。

特色

- 静音, 运转低阻力, 正常使用免维护。
- 适用温度范围: -20° C至 +60° C。



輕型

品号	轮径 (D)[mm]	轮宽 (T2)[mm]	载重 [kg(lbs)]	轴承内径 Ø(d)[mm]	中宽 (T1)[mm]	轮面	轴承
12022652105173	2-1/2"(62.5mm)	1-1/16"(23.5mm)	30kgs / 65lbs	6	33	圆弧	滚珠轴承
12022603105174	3"(75mm)	1-1/16"(24mm)	40kgs / 90lbs	6	33		
12022604105172	4"(100mm)	1-1/16"(24mm)	50kgs / 110lbs	8	33		
12022605105172	5"(125mm)	1-1/16"(24.5mm)	70kgs / 155lbs	8	33		

中輕型

品号	轮径 (D)[mm]	轮宽 (T2)[mm]	载重 [kg(lbs)]	轴承内径 Ø(d)[mm]	中宽 (T1)[mm]	轮面	轴承
12022603103173	3"(75mm)	1-1/16"(27mm)	50kgs / 110lbs	6	33	圆弧	滚珠轴承
12022603133673	3"(75mm)	1-1/4"(31mm)	70kgs / 155lbs	10	41		
12022604133173	4"(100mm)	1-1/4"(31mm)	80kgs / 175lbs	10	41		
12022605133173	5"(125mm)	1-1/4"(31mm)	100kgs / 220lbs	10	41		
12022606133173	6"(150mm)	1-1/4"(31mm)	110kgs / 245lbs	10	41		

重型

品号	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	载重 [kg(lbs)]	轴承内径 Ø(d) [mm]	中宽 (T1) [mm]	轮面	轴承
12022604208177	4"(100mm)	2"(50mm)	100kgs / 220lbs	13	62	圆弧	精密 长珠 轴承
12022605208177	5"(125mm)	2"(50mm)	140kgs / 310lbs	13	62		
12022606208177	6"(150mm)	2"(50mm)	160kgs / 350lbs	13	62		
12022608208177	8"(200mm)	2"(50mm)	160kgs / 350lbs	13	62		
12022604201177	4"(100mm)	2"(50mm)	130kgs / 285lbs	13	62	平面	
12022605201177	5"(125mm)	2"(50mm)	160kgs / 350lbs	13	62		
12022606201177	6"(150mm)	2"(50mm)	250kgs / 550lbs	13	62		
12022608201177	8"(200mm)	2"(50mm)	280kgs / 620lbs	13	62		