

WMRC系列

W尼龙轮

	轮面硬度		73°±5° Shore D
	温度范围		-25°C to +80°C
	滚动顺畅		非常优秀
	音量		良好
	保护地板		良好



轮面

尼龙为热塑性塑料 (PA6)，耐冲击, 无痕, 不染色, 耐腐蚀, 非常耐摩擦, 无气味, 耐许多化学性的腐蚀, 但不耐矿物酸、氧化剂、氯碳氢化合物和重金属盐溶液腐蚀；载重大，滚动阻力非常小。尼龙可吸收和释放湿气，故尺寸波动可与环境的湿度和温度有关。尼龙适用温度范围：-25° C 至 +80° C, 短时间允许用于更高温度环境。在高于 +35° C 的环境温度下承载能力降低。硬度为 73°±5° Shore D。

特色

- 运转低阻力
- 适用环境温度：-25°C~+80°C
- 在正常使用情况下，无需维修

中型

 品号	 轮径 (D) [mm]	 轮宽 (T2) [mm]	 载重 [kg(lbs)]	 轴承内径 Ø(d) [mm]	 中宽 (T1) [mm]	 轮面	 轴承
1202070313W173	3"(75mm)	1-1/4"(31mm)	120kgs / 265lbs	10	41	圆弧	滚珠轴承
1202070413W173	4"(100mm)	1-1/4"(31mm)	160kgs / 350lbs	10	41		
1202070513W173	5"(125mm)	1-1/4"(31mm)	180kgs / 395lbs	10	41		

重型

 品号	 轮径 (D) [mm]	 轮宽 (T2) [mm]	 载重 [kg(lbs)]	 轴承内径 Ø(d) [mm]	 中宽 (T1) [mm]	 轮面	 轴承
1202070615W372	6"(150mm)	1-9/16"(40mm)	300kgs / 660lbs	17	40	圆弧	双滚珠轴承
1202070820W372	8"(200mm)	2"(50mm)	450kgs / 990lbs	20	50		