



1162 Series 重型

大象腳輪系列(雙輪) Super Heavy Duty Casters (Dual Wheels)

● 得胜大象腳輪是為了應付產業上最嚴苛的使用環境而設計的，可以承載極高荷重及有效提高延長腳輪使用壽命。

○ Ultimate super heavy duty caster built to meet the most demanding industrial application. Equipped with Dersheng's Xtremethane PU wheel, this caster is designed to carry heavy load for a long period of product life.

載重 Load
1200-4900 kg



特色區 Features



斜珠軸承

此斜珠軸承用於架子上，其軸承之內輪及外輪的軌道面與輪子的轉動面都經過設計，使其具有大的負荷能力，用於重負荷及衝擊負荷最適合，且拆裝容易。

The tapered bearing used in the horn provides strength to carry extra load, and absorb shock impact. Also, the tapered bearing is easy to be disassembled for maintenance or replacement purpose.



KD煞
Swivel W/KD Lock Brake

輪子選項 Wheel Options



鐵芯VXPU
XPU on Iron Core



鐵芯XPU
XPU on Iron Core



斜珠軸承
Tapered Bearing



▶▶ 底板規格 TOP PLATE SIZE AND BOLT HOLE SPACING

編號 Suffix	底板尺寸 Top Plate Size	底板孔距 Bolt Hole Spacing	安裝尼帽尺寸 Attaching Bolt Size
6" 8" 10" 12"	255 x 200mm (10-1/16" x 7-7/8")	210 x 160mm (8-1/4" x 6-5/16")	20 mm (3/4")

輪徑×輪寬 Diameter×Width	載重 Load	材質 Material	型號 Item No.			軸承 Bearing	總高 Overall Height	迴旋半徑 Swivel radius
			固定 Fixed	活動 Swivel	剎車 Brake			
150mm x 42mm (6" x 1-5/8")	1200 kgs (2645 lbs)	鐵芯VXPU(圓弧) XPU on Iron Core(Round)	1162(D)-06-91-1	1162(D)-06-91-2	1162(D)-06-91-4	斜球軸承 Tampered Bearing	230mm (9-1/16")	活動 140mm KD熱 143mm Swivel 140mm Swivel W/KD lock brake 143mm
200mm x 50mm (8" x 2")	1800 kgs (3970 lbs)	鐵芯VXPU(圓弧) XPU on Iron Core(Round)	1162(D)-08-91-1	1162(D)-08-91-2	1162(D)-08-91-4	斜球軸承 Tampered Bearing	280mm (11-1/32")	活動 168mm KD熱 168mm Swivel 168mm Swivel W/KD lock brake 168mm
200mm x 65mm (8" x 2-9/16")	2350 kgs (5180 lbs)	鐵芯XPU(圓弧) XPU on Iron Core(Round)	1162(D)-08-96-1	1162(D)-08-96-2	1162(D)-08-96-4	斜球軸承 Tampered Bearing	280mm (11-1/32")	活動 178mm KD熱 178mm Swivel 178mm Swivel W/KD lock brake 178mm
250mm x 62mm (10" x 2-7/16")	2900 kgs (6400 lbs)	鐵芯VXPU(圓弧) XPU on Iron Core(Round)	1162(D)-10-91-1	1162-10-91-2	1162-10-91-4	斜球軸承 Tampered Bearing	330mm (13")	活動 205mm KD熱 205mm Swivel 205mm Swivel W/KD lock brake 205mm
250mm x 80mm (10" x 3-1/8")	3600 kgs (7940 lbs)	鐵芯VXPU(平面) XPU on Iron Core(Flat)	1162(D)-10-91(80)-1	1162(D)-10-91(80)-2	1162(D)-10-91(80)-4	斜球軸承 Tampered Bearing	330mm (13")	活動 218mm KD熱 218mm Swivel 218mm Swivel W/KD lock brake 218mm
300mm x 90mm (12" x 3-17/32")	4900 kgs (10800 lbs)	鐵芯VXPU(平面) XPU on Iron Core(Flat)	1162(D)-12-91-1	1162(D)-12-91-2	1162(D)-12-91-4	斜球軸承 Tampered Bearing	390mm (15-23/64")	活動 248mm KD熱 248mm Swivel 248mm Swivel W/KD lock brake 248mm